Noise Meter

130-470 騒音計　2063A

環境学習におすすめ!

¥70,000 (¥73,500)

JIS1502準拠

騒音計　2063A

一目で最大値がわかる，ホールド機能標準装備の騒音計です。

●デジタル表示なので読み取り誤差もなく，シンプルな操作で簡単に騒音の計測ができます。
●手の小さな児童でも片手で持って測定できる，コンパクト設計です。
●“カンタンに”をコンセプトに設計。スイッチONで即測定可能です。

適用規格	JIS C 1502 準拠
測定項目・測定範囲	騒音レベルLp（A）　40～120dB（A）
周波数範囲	20～8000Hz　マイクロホン：コンデンサマイクロホン
切換レンジ	40～90dB/70～120dB　2段
ダイナミックレンジ	50dB
表示	4桁デジタル
使用電源	単三乾電池　2本
大きさ	W70×D180×H33mm

Sound Level Meter

SERIES 騒音計　SL

騒音計

SL-1320
ハンディータイプのローコスト版デジタル騒音計です。
●MAX/MINメモリ機能つきです。また，MAXホールド機能を備えています。

SL-1370
数値だけでなくバーグラフでも表示することができる，最大値・最小値表示機能つきデジタル騒音計です。CE適合。
●RS-232インターフェイス出力端子つきです。
●オートレンジング，オートパワーオフ機能つきです。

SL-1373SD
SDカードによるデータ記録が可能なデジタル騒音計です。
●A特性/C特性の切り替えが可能です。
●MAX/MIN表示機能，ホールド機能つきです。
●IEC61672　CLASS2
＊市販のSDカードをお買い求めください。

種別	騒音計	騒音計	データロガー騒音計 NEW
Cat. No.	251-131	251-133	251-135
形名	SL-1320	SL-1370	SL-1373SD
価格 (税込)	¥17,800 (¥18,690)	¥40,000 (¥42,000)	¥38,000 (¥39,900)
表示	3.5桁LCD表示	4桁LCD表示	3.5桁LCD表示
測定範囲	(A/C) 40～70，60～90，80～110，100～130dB　Auto 40～130dB	(A/C) Lo 30～80　Med 50～100　Hi80～130dB　Auto 30～130dB	
測定精度	±2dB	±1.5dB（1kHz 94dB校正後）	±1.4dB（1kHz，23±5℃のとき）
周波数範囲	300Hz～8kHz	31.5Hz～8kHz　周波数特性：A，C	
分解能	0.1dB		
使用温湿度	0～+50℃　80% RH以下	0～+40℃　10～90% RH	0～+50℃　85%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	−10～+60° C　70% RH以下	−10～+60℃　10～75% RH	−20～+60℃　85%RH以下(結露のないこと)
電源	単四乾電池　4本	9V乾電池　1個　またはACアダプタ（別売）	単三乾電池　6本　またはACアダプタ(別売)
大きさ・重さ	W57×D50×H215mm　約160g	W64×D30×H275mm　約285g	W68×D45×H245mm　約445g(電池含む)
付属品	乾電池（テスト用です）　取扱説明書	9V乾電池×1（テスト用です）　ミニドライバ　風防スポンジ　キャリングケース　取扱説明書　出力信号接続用イヤホンジャック	風防スポンジ　　取扱説明書

■オプション

SL-1370
ソフトウエア/USB接続ケーブル(SE-322U)
ACアダプタ920(VSM-932K)

SL-1373SD
専用ACアダプタ(VSM-932EK)
騒音計用校正器(SC-942)